

Luxmètre numérique MS6610

- Affichage LCD
- Largeur de l'affichage 1999
- Intensité lumineuse 0...50'000 Lux
- Data Hold (mémorisation des données)
- Câble d'élément photosensible 150cm
- **Comprend:** manuel d'instructions, pile incluse

Caractéristiques techniques	MS6610
Largeur de l'affichage	1999
Gamme de mesure:	0...1`999 / 2000...19`990 / 20`000...50`000 Lux
Dimensions de l'appareil	125.5x72x27mm
Dimensions de l'élément sensible	83x52x20.5mm / câble d'élément photosensible 150cm
Alimentation	pile AM-6 (9V)
Poids	180g pile inclus

	Référence		
Luxmètre numérique MS6610	**41.10.0003**		
Pile SONY E-bloc/6AM-6, E-bloc/6LR61	**16.50.1012**		

Luxmètre numérique TES 1335

Luxmètre de précision avec large gamme de mesure et affichage de graphiques à barres

- Affichage LCD à 3 ¾ chiffres
- Affichage de graphiques à barres
- Intensité lumineuse 0...400'000 Lux
- Commutable lux/fc (foot candelas)
- Affichage de dépassement de gamme (Overload)
- Sensibilité spectrale en courbe CIE
- Correction de cosinus de l'angle
- Satisfait à la norme CNS 5199 classe II
- «Peak Hold» (valeur de pointe)
- Valeurs min/max
- Valeur de mesure relative
- Fonction «Auto Power Off»
- Étui et manuel d'instructions inclus

Caractéristiques techniques	Luxmètre TES-1335
Photométrique:	0...400'000Lux
Gamme de mesure:	40, 400, 4.000, 400'000 Lux 40, 400, 4'000, 40'000 fc (1fc = 10,76Lux)
Résolution:	0,01 Lux
Précision:	±3% de la valeur affichée, ±5 digits
Fréquence de balayage:	2,5 x par seconde
Élément photosensible:	Photodiode en silicium
Gamme d'utilisation:	0...50°C, 0...80%HR
Tension d'alimentation:	6 x AM-4 (AAA 1,5V)
Câble d'élément photosensible:	150cm
Cellule photosensible:	100 x 60 x 27mm
Dimensions de l'élément sensible:	100 x 60 x 27mm
Dimensions de l'appareil:	135 x 72 x 33mm
Poids:	250g
Catégorie de sécurité:	IEC 61010-1

	Référence		
Luxmètre numérique TES-1335	**44.10.1365**		
Pile SONY Mignon/AM-3, Mignon/LR 6	**16.50.1007**		

Appareil de mesure numérique de la puissance lumineuse TES 1339 Pro

Luxmètre professionnel avec fonctions de mémorisation

- Large affichage LCD multifonctions, à 4 chiffres
- Mesure précise et immédiate
- Puissance d'éclairement 0,01...999,900 Lux
- Mesure de la puissance d'éclairement avec réglage de la distance
- Valeur de mesure relative
- Ajustage automatique du zéro à la mise en marche
- Réglage pour la lumière diffuse (modes Stray + Light)
- Établissement de la moyenne de jusqu'à 99 valeurs de mesure (pour la mesure de grandes surfaces)
- Enregistrement ponctuel de valeurs particulières jusqu'à 50 points
- Commutable lux/fc (foot candelas)
- Indication du dépassement de la gamme de mesure (Overload)
- Sensibilité spectrale selon la courbe CIE
- Correction du cosinus de l'angle
- Agréé selon CNS 5119 classe II
- Temporisation de l'égalisation: établissement automatique de la valeur moyenne lorsque le temps de mesure fixé est écoulé
- Affichage de l'état des piles et horloge en temps réel avec date
- Fonction «Auto-Power-Off» (débrayable), étui et manuel d'utilisation inclus

Caractéristiques techniques	TES-1339 Pro
Mesure photométrique:	0...400'000Lux
Gamme de mesure: (1 fc=10,76 Lux)	Lux 99.9, 999.9, 9.999, 99.990, 999.900 fc 9.999, 99.99, 999.9, 9999, 99990
Résolution:	0,01Lux, 0,001fc
Précision:	±3%, ±5 digit
CIE photopic f`1:	<=6 %
Caractéristique de temp.:	±0,1 %/°C
Fréquence de balayage:	5 x par seconde
Mémorisation des valeurs mesurées:	50 points (sélection sur l'affichage LCD)
Cellule photosensible:	Photodiode au silicium avec filtre spectral
Gamme d'utilisation:	0...40°C, 0... 80%HR
Tension d'alimentation:	6 x AM-4 (AAA 1,5V)
Longévité des piles:	environ 100 heures
Câble pour la cellule photosensible:	150 cm
Cellule photosensible:	92 x 60 x 29 mm
Dimensions:	Élément sensible 100 x 60 x 27 mm Appareil 150 x 72 x 33 mm
Poids:	320 g
Catégorie de sécurité:	IEC 61010-1

	Référence		
Luxmètre numérique TES-1339 Pro	**44.10.1367**		
Pile SONY Micro/AM-4, Micro/LR 03	**16.50.1011**		